Y33 Removal Instructions

(Translated with Google Translate, partially edited for clarity.)

Japanese	English
① エンジンルーム内のバッテリーマイナス端子を外して下さい。	1. Disconnect the negative terminal of the battery in the engine compartment.
② エアコン吹き出し口 A/T フィニッシャーを外してマルチ（モニター＆パネル）を取り外し裏のカプラー、ハザード・ハザードドの 20 ピンカプラーに印を付け全て取り外します。	2. Remove the air conditioner vent panel, then remove the Multi-AV trim. Note the cables that were connected to the Multi AV, as well as the 20-pin harness for the hazard lights. Disconnect these cables.
③ 運転席ロアパネルのネジ 5~6 本を外しロアパネルを手前に引き取り外します。	3. Remove 5 to 6 screws on the driver's seat lower panel and pull the lower panel toward you to remove it.
④ サイドブレーキペダル左側上部にあるエアコンアンプの一番上のカプラーをとりはずし、撤去ハーネス①をエアコンアンプ（オートアンプ）に割り込ませる感じで取り付けて下さい。	4. Remove the top coupler of the air conditioner amplifier located on the upper left side of the side brake pedal, and attach the removal harness ① by inserting it into the air conditioner amplifier (auto amplifier).
⑤ 撤去ハーネス②③をマルチモニターが付いていた場所まで引き込みます。	5. Pull the removal harness ②③ to the place where the multi-monitor was attached.
⑥ 撤去ハーネス②を先ほど印を付けた 20 ピンカプラーに挿しこみボディーアースを取り付けます。	6. Insert the removal harness ② into the 20-pin coupler marked earlier and attach the body ground.
⑦ 撤去ハーネスの BAT（常時電源）電源をキースイッチ OFF にて 12V 通屯する配線に接続し、ACC（アクセサリー）電源をキースイッチ ACC にて 12V 迎電する配線に接続して下さい。	7. Connect the BAT (continuous power supply) power supply of the removal harness to the wiring that carries 12V with the key switch OFF, and connect the ACC (accessory) power supply to the wiring that receives 12V power at the key switch ACC.
⑧ 撤去ハーネス③のエアコン操作パネル側をご用慈されていますマルチレスの単独工アコン操作パネル裏へ挿しこんで下さい。	8. Insert the air conditioner operation panel side of the spray harness ③ into the back of the multi-less independent air conditioner operation panel.

⑨ この時パネルのネジはまだ取り付けずバッテリーのマイナス端子を取り付け操作パネルの動作確認をし、以上が無ければ再びマイナス端子を外し社外ナビやオーディオの取り付けに進んで下さい。

9. At this time, do not attach the panel screws yet, attach the negative terminal of the battery, and check the operation of the operation panel. If the above is not the case, remove the negative terminal again and proceed to install the external navigation system and audio.

⑩ 仕外ナビやオーディオはメーカーにより配線方法が異なる場合がありますが、車速仙号・パーキング・リバースは別紙を参考にして取り付けお願い致します。

10. The wiring method for external navigation and audio may differ depending on the manufacturer, but please refer to the attached sheet when installing the vehicle speed signal, parking, and reverse.

⑪ スピーカーの配線ですが、社外ナビやオーディオからトランク内 AV チューナー（テレビ・ラジオチューナー）まで引っ張り各スピーカー配線（別紙のカプラー配列図を参考に）へ繋ぐと簡単です。

11. Regarding the speaker wiring, it is easy to connect it from the external navigation system or audio system to the AV tuner (TV/radio tuner) in the trunk and connect it to each speaker wiring (refer to the coupler arrangement diagram attached).

※市販の日産オーディオカプラー10 ピン 6 ピンを使用しての延長も可能です。

*It can also be extended using a commercially available Nissan audio coupler 10 pin 6 pin.

⑫ 全て正常に動作すれば元に戻して作業終了となります。

12. If everything works properly, put it back together and finish the work.

⑬ 取り付けや異常に関して分からない事や質問がありましたらお手数ですが連絡お願い致します。

13. If you have any questions or concerns regarding installation or abnormalities, please contact us.

Original Product Listing Description in Japanese

ご覧頂き有難うございます。

３３シーマ、セドリック、グロリアのマルチＡＶを外し社外のナビやオーディオを取り付ける為に単独のエアコンスイッチパネルに変換する為のハーネス出品になります。

車速、パーキング、リバース等の信号取り出し方も図入りの説明書があり各種電源もギボシ加工してありますので取り出し可能です。また取り付けのサポートも出来る限りさせて頂きますので宜しくお願い致します。各電源も取り出せる様になってます。又、取り付けは配線加工無しのポン付けになります。

Translation to English

Thank you for visiting.

I am selling a harness to convert the multi-AV of Y33 Cima, Cedric, and Gloria into a single air conditioner switch panel in order to install external navigation and audio.

There are illustrated instructions on how to retrieve signals such as vehicle speed, parking, and reverse, and various power sources are also hardened so they can be retrieved. We will also be happy to assist you with installation as much as possible. Each power supply can also be taken out. In addition, the installation is done by simply attaching it without wiring.

https://yahoo.aleado.com/lot?auctionID=h1122298946